

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Стул на металлическом каркасе «Хлоя Складной» предназначен для сидения в бытовых и общественных помещениях.

Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.301 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ ГОСТ 15150

Соответствует ГОСТ 19917-93, ТО 5612 -001-47030044736-2205 и признан годным к эксплуатации

УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте
2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев, срок службы изделия – 5 лет.
3. Гарантийный срок хранения изделия 6 месяцев.
4. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки каркасов.
5. Стул выдерживает равномерно распределительную нагрузку массой не менее 80 кг. Максимальная нагрузка – 100 кг.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. После транспортировки стульев в условиях отрицательных температур, перед распаковкой их нужно выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
2. Распаковать каркас и сидение. Проверить целостность покрытия каркаса и обивки сидения.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила эксплуатации мебели с обивкой из кожзаменителя.

Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула, а также запрещается ронять стул целиком либо его элементы (спинку и сидение) – это может привести к порче обивки!

Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки.

Не допускается сидеть на стуле в одежде, которая может повредить поверхность обивки отдельными элементами (металлические элементы, заклепки на ремне, джинсах)

Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Затем следует протереть ткань, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Не отскабливайте засохшие пятна с обивки острыми предметами!

Запрещается обрабатывать поверхность обивки стула хлорсодержащими средствами, а также уксусом!

Не подносить стул к открытому огню!

Нельзя использовать стулья во влажных помещениях, т.к. это может привести к образованию ржавчины на хромированных элементах каркасов.

Допускается использовать стул только по прямому назначению!

При нарушении данных рекомендаций, компания-производитель не несет ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев!!!

ШТАМП ОТК

Дата продажи

« _____ » _____ 201 г

ПАО «ПРЕДПРИЯТИЕ ГАЛЬВАНИК» 2017 г.

СТУЛ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ «Хлоя Складной»

A1.01-02

Ширина 380, Глубина 550, высота 890, масса не более 4,4 кг.



ПАСПОРТ и ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Адрес предприятия-изготовителя:

ПАО «Предприятие Гальваник», Россия

188661, Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новое Девяткино

(812) 319-38-99, 640-51-90,(91),(92)

www.galvanik-spb.ru

Схема сборки стульев : Хлоя складной; В890*Ш400*Г405

Заглушка
ПГ-03/ABS
(медь-никель-хром)
2 шт



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТУЛА.

1. Положить сидение (№2) на плоскую поверхность обратной стороной (спанбондом) кверху.
2. Разложить складной каркас стула (№1) и в развернутом виде положить на сидение (2) ножками вверх.
3. Установить сидение (№ 2) симметрично, относительно ножек каркаса.
4. Совместить готовые отверстия на сидении(№2) с отверстиями на «хомутах» каркаса стула (№1).
5. Через «хомуты» прикрутить четыре винта М 5 х12 (№ 3) к сидению.

1 Каркас стула (1шт) с хомутами



2 Сидение (1 шт)



3 Винт М5х12 (4 шт)



4. Заглушка ПГ-03/ABS (медь-никель-хром)



5. Заглушка ПГ-01/PP 4шт.



6. Хомут большой 2 шт

